VP730

MONITEUR LCD 17" THINEDGE™

TECHNOLOGIE CLEARMOTIV™ : TEMPS DE RÉPONSE VIDÉO ULTRA-COURT (8 MS)

Le souci du détail.

Le moniteur VP730 offre un excellent affichage, idéal pour les graphistes, les professionnels exigeants et les adeptes de jeux vidéo. Son CADRE 'THINEDGE' ULTRA-FIN lui confère un encombrement minimal et le rend particulièrement adapté aux configurations multi-écrans. La précision et la netteté exceptionnelles des images sont le destinent indifféremment aux activités multi-tâches ou à l'analyse de données d'origines diverses. La technologie ClearMotiv™ permet un temps de réponse de 8 ms de niveau professionnel. Les angles de vision XtremeView™ sont associés à une ergonomie très complète : RÉGLAGE DE LA HAUTEUR, PIVOT, INCLINAISON et ROTATION. Le VP730 dispose en outre d'entrées numériques et analogiques, permettant une connectivité étendue.

DES FONCTIONNALITÉS DE CHOIX POUR UN ÉCRAN 17"

- **Cadre ThinEdge ultra-fin de 16 mm**
  Un potentiel d'affichage maximal : grâce à sa conception ThinEdge, le cadre ne représente qu'une fine bordure et laisse toute la place à l'image.
- **Configurations multi-écrans parfaites**
  Affichez une image intégrale et ininterrompue en configuration multi-écrans. Le cadre ThinEdge réduit au minimum les transitions entre écrans.
- **Fonction pivot, réglage de la hauteur et montage mural**
  Interface pour montage mural VESA® (100 mm) et socle amovible. Ergonomie et adaptabilité optimales grâce à la fonction pivot et aux réglages multiples (hauteur, inclinaison, rotation).
- **Entrées multiples OPTISYNC™ analogiques/numériques**
  Une entrée DVI-D et deux entrées analogiques assurent une large compatibilité avec différentes sources vidéo qui pourront être exploitées de manière optimale.
- **Alimentation intégrée avec interrupteur secteur**
- **Certifications TCO'03 et ENERGY**
- **PerfectSuite™**
  Logiciel de contrôle avec étalonnage des couleurs, gestion de parc informatique et système antivol.
- **Résolution native 1280 x 1024**
- **Contraste élevé et haute luminosité**
  Rapport de contraste de 700:1 et luminosité de 300 cd/m².
- **Technologie ClearMotiv™**
- **Performances XtremeView™**
- **Compatible sRGB**
- **Port de sécurité Kensington**

MORE THAN 2000 AWARDS

VIEWSONIC
PRODUITS, PROGRAMMES, ET SERVICES

ViewSonic®
La marque des professionnels

ViewSonic
La marque des professionnels

VP730

MONITEUR LCD 17" VIEWSONIC® THINEDGE™

PANNEAU LCD	Type	Panneau LCD TFT 17" à matrice active couleur SXGA, technologie TN
	Zone d'affichage	Horizontale 33,8 cm x verticale 27,0 cm ; diagonale 43,2 cm
	Pixel Pitch	0,264 mm
	Résolution optimale	1280 x 1024
	Bande passante	135MHz
	Rapport de contraste	700:1 (moyen)
	Angles de vision	Horizontal 140° ; vertical 130° (à 10:1) Horizontal 160° ; vertical 160° (à 5:1)
	Temps de réponse	8 ms (moyen)
	Nombre de couleurs	16,2 M (6 bits + FRC 2 bits)
	Luminosité	300 cd/m^2 (moyenne)
	Traitement de surface	Antireflet
ENTRÉES VIDÉO	Analogique	RVB analogique (0,7/1,0 V crête à crête, 75 ohms)
	Numérique	DVI-D (TMDS, 100 ohms)
	Fréquence	F_h : 24 à 82 kHz ; F_v : 50 à 85Hz
	Synchronisation	H/V séparées (TTL), composite, synchro sur le vert
COMPATIBILITÉ	PC	De VGA à 1280 x 1024 non entrelacé (max. 75 Hz)
	Mac®[1]	Power Mac™ jusqu'à 1280 x 1024 (max. 75 Hz)
CONNECTEURS	Analogique	2 x Mini D-sub 15 broches (câble amovible)
	Numérique	DVI-D numérique (câble amovible)
	Alimentation	Prise 3 broches (CEE22)
ALIMENTATION	Tension	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (sélection automatique), bloc secteur intégré
	Consommation	35 W (max.), < 1 W en mode veille
ERGONOMIE	Inclinaison	De 5° vers le bas à 20° vers le haut
	Rotation	Sur 270° (135° à gauche comme à droite)
	Pivot	De 0° à 90°
	Réglage de hauteur	De 0 à 135 mm
CONTRÔLES UTILISATEUR	En façade	Marche/arrêt (à effleurement), menu [1], bas, haut, sélection [2], interrupteur secteur
	A l'écran	Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, sélection entrée (D-sub 1, D-sub 2, DVI), contrôle de colorimétrie (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5400K, 5000K, réglages utilisateur), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD, pivotement OSD), balance automatique des blancs, verrouillage OSD et alimentation, rappel mémoire
CONDITIONS AMBIANTES	Température	0°C à 40°C
	Humidité	10 % à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P (en mm)	372 x 477 x 279 avec socle 308 x 372 x 56 hors socle
POIDS	Net	5,7 kg avec socle ; 3,4 kg hors socle
NORMES		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO 13406-2 (classe II), TÜV S, UL, cUL, FCC-B (ICES), CB, CE, ICES-003B, NOM, ENERGY, Energy Star, GOST-R, Hygienic, SASO, KTL/MIC, BSMI, CCC, PSB, C-TICK, WEEE.RoHS
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes TCO'03, ENERGY et Energy Star
ACCESSOIRES FOURNIS		Câble d'alimentation, câble vidéo VGA 15 broches, câble DVI, guide de mise en route rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM (guide utilisateur, pilotes, logiciel PerfectSuite), logiciel portrait/pivot sur CD-ROM
GARANTIE		Consultez notre site : www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm

FM 40187 EMS 40968

Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
Royaume-Uni

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße
18A
47877 Willich
Allemagne

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux	Tél. : +32 056/85 26 27
ViewSonic Danemark	Tél. : +45 70 22 11 71
ViewSonic Espagne	Tél. : +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Finlande	Tél. : +358 (0)9 54 06 40 70
ViewSonic Italie	Tél. : +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic MEA	Tél. : +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norvège	Tél. : +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Suède	Tél. : +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Peut nécessiter un adaptateur Mac en option [2] Nécessite une carte graphique en option compatible VESA DDC/CI

Copyright © 2006, ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VS VP730-04/06-FR

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter notre site :
www.ViewSonicEurope.com/FR